

Bota de Seguridad Para Minería

Modelo: M-8025NBYLG | LadderLock



Resistente
a Impactos



Protección
Antiperforación



Suela para
Trabajo Pesado



Antideslizante



Agarre
para Escalera



Protección
de Puntera

Especificaciones Técnicas

Corte	Nubuck Vacuno Flor Entera
Forro	Malla Sandwich Transpirable Bactivoid™
Plantilla	Plantilla Antifatiga Memory Foam
Suela	Suela PU / Caucho Nitrilo
Puntera	VortiGard™ Puntera Acero (200J)
Antiperforación	FlexBarrier™ Lámina Acero (1100N)
Tamaño	EU 36–47 UK 2–13 US 3–14
Peso	Aprox. 720 g por zapato (EU42)

Certificaciones y Normas


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
	AS 2210.3:2019 S3 FO CI HI HRO SRC

Características Técnicas

- **SR:** Resistencia al Deslizamiento sobre Baldosa con Glicerina
- **FO:** Suela Resistente a Hidrocarburos
- **Antiestático:** Descarga Estática 100kΩ–1000MΩ
- **HRO:** Suela Resistente al Calor hasta 300° C



VortiGard™ Puntera Acero (200J)
Máxima Protección
Contra Impactos y Compresión.



FlexBarrier™ Lámina Acero (1100N)
Protección Contra Clavos
y Objetos Punzantes.



PlumaShield™ Suela Antideslizante
Tracción Fiable en
Superficies Industriales Resbaladizas.

Aplicaciones Recomendadas



Minería



Industria
Pesada



Trabajo
Exterior



Manufactura



Construcción



Mantenimiento



Escanee para
Más Información

www.safetoe.net