



- ✓ Anti-Fog
- ✓ Anti-Scratch
- ✓ Light Weight

Lunettes de sécurité ajustables et sur-verrées SG009 (BoundlessGuard)



- Monture : Polycarbonate (PC) ultra-résistant
- Verres : Verres PC ultra-transparents (revêtement antibuée)
- Branches : Montures PC légères (ajustement réglable)
- Embouts de branches : Embouts TPR antidérapants et confortables
- Conformité CE EN 166:2001 : Approuvé par le laboratoire européen CCQS (NB : 2834)
- Conformité ANSI/ISEA Z87.1 : Approuvé par le laboratoire américain ICS
- Conformité GB14866:2006 : Approuvé par le laboratoire de sécurité et de protection du travail de Shanghai



UV Protection



Anti-Fog



Anti-Impact



Light



High Visual



Dust&Sand Prevention



Anti-Splash



Shock Absorption



Quality Warranty



✓ Anti-impact



✓ Sur des lunettes



✓ Antibuée



www.safetoe.net
Start With Comfort, More Than Safety

✓ EN ISO 16321-1:2022 Protection contre les particules à basse/haute vitesse

Point d'impact	Vitesse d'impact	Défauts	Résultat
Oeil gauche frontal	Basse énergie (F)	Ne s'est pas produit	Passer
Oeil droit frontal	Basse énergie (F)	Ne s'est pas produit	Passer
côté de l'œil gauche	LBasse énergie (F)	Ne s'est pas produit	Passer
côté de l'œil droit	Basse énergie (F)	Ne s'est pas produit	Passer

✓ Oculaires sans filtrage

Résultat

Exigence de test : la transmission lumineuse doit être supérieure à 74,4 %

Passer

Norme : CE EN 166:2001

✓ Diffusion de la lumière

Résultat

Exigence de test : le paramètre de performance (cd/(m².lx)) doit être inférieur à 0,75

Passer

Norme : CE EN 166:2001

Couleur disponible : transparent, bleu, foncé, etc.



Mode d'emploi :

1.) Recommandé pour : Protection des yeux sur les lieux de travail, tels que la construction, le meulage, la découpe de métaux, la peinture, les ateliers, les laboratoires, le tir, le cyclisme, etc.

2.) Norme et qualité :

Ces lunettes de protection sont conformes à la norme EN ISO 16321-1:2022 relative à la protection individuelle des yeux. Ces produits sont classés comme équipements de protection individuelle (EPI) par le nouveau règlement européen (UE) 2016/425 sur les EPI. Ils sont également conformes à la norme américaine ANSI/ISEA Z87.1.

3.) Utilisation de ces lunettes :

Ces lunettes offrent une protection contre les risques. Ces lunettes sont équipées de verres filtrants qui protègent contre l'éblouissement solaire et offrent une protection contre les impacts de particules à grande vitesse et à faible énergie. Elles protègent également contre les gouttelettes de liquide.

4.) Avertissement :

Vérifiez régulièrement les lunettes pour détecter toute rayure, piqûre ou tout autre dommage visible sur les verres. Les rayures, piqûres ou autres dommages sur les verres peuvent sérieusement réduire le niveau de protection contre les chocs fourni par le produit.

5.) Généralités :

Bien que les matériaux utilisés pour la fabrication de ce produit soient sûrs, certains éléments peuvent entrer en contact avec la peau et provoquer une réaction allergique chez les personnes sensibles. L'utilisateur doit vérifier l'absence de réaction et cesser d'utiliser le produit en cas de réaction.

6.) Durée de vie :

La durée de vie maximale du produit est de 2 ans. Si des pièces se brisent pendant l'utilisation, veuillez cesser de l'utiliser et remplacer les lunettes dès que possible afin d'éviter tout risque pour votre santé.

7.) Stockage :

Les lunettes doivent être stockées à température ambiante et à l'abri des solvants, des vapeurs de solvants ou de tout matériau corrosif, car ceux-ci peuvent sérieusement réduire la protection contre les chocs fournie par les lunettes.

8.) Nettoyage :

Ces lunettes peuvent être nettoyées et désinfectées à l'eau chaude et au savon. Il est recommandé de limiter l'essuyage des verres à un minimum et de le faire uniquement avec un chiffon doux et non abrasif.